



3CFT-610B

FUNKCE

Barva skla : Bílá

Barva komínu : inox

***Typ uhlíkového filtru :** FWP 18
(*není součástí balení)

Druh práce :

Odsávání/Recirkulace

Stupně výkonu (Total) : 4

Počet rychlostí Intensive/Boost :
1

Šířka : 60 cm

**Maximální doba opožděného
startu :** 15 min

Model : Naklánět se

Časovač - automatické vypnutí

VÝBAVA

Typ ovládání : Senzor

Displej : LCD

Počet uhlíkatých filtrů : 2

Zpětná klapka

Typ tukových filtrů : Hliníkový
rám

Počet tukových filtrů : 1

Počet vrstev v tukovém filtru : 5

TECHNICKÁ DATA

Typ digestoře : Zkosený komínový

**Třída účinnosti dynamiky
proudění :** A

Třída účinnosti osvětlení : B

Třída účinnosti filtrace tuků : E
Rozměry tukového filtru : 297 x
262 mm

Počet osvětlení : 1

Počet motorů : 1

**Vzdálenost od elektrické varné
desky :** 450 mm

**Vzdálenost od plynové varné
desky :** 650 mm

Maximální výkon od tahu : 750
m³

Příkon : 304 W

Výkon osvětlení : 4 W

Výkon motoru : 300 W

Hladina akustického výkonu : 68
dB

Úroveň hluku při min. výkonu :
59 dB

Úroveň hluku při max. výkonu :
68 dB

Hlučnost max. v režimu Booster
: 69 dB

Typ osvětlení : LED pásek

Netto šířka : 600 mm

Netto hloubka : 490 mm

Netto výška min : 940 mm

Netto výška max : 1420 mm

Maximální průtok vzduchu : 728
m³/h

Odtah min. v běžném provozu :
406 m³/h

Odtah max. v běžném provozu :
642 m³/h

Odtah max. v režimu Booster :
728 m³/h

Průměr od tahu : 150 mm

Barva displeje : Červená

Energetická třída EL : A