

3CFT-6060N

FUNKCE

Barva skla : Černá
Barva komínu : inox
***Typ uhlíkového filtru** : FWK 250
Druh práce : Odsávání/Recirkulace
Stupně výkonu (Total) : 9
Počet rychlostí Intensive/Boost : 1
Šířka : 60 cm
Maximální doba opožděného startu : 15 min
Model : Naklánět se
Časovač - automatické vypnutí

VÝBAVA

Typ ovládání : Senzor Slider
Displej : LED
Počet uhlíkatých filtrů : 1
Indikátor čištění tukového filtru
Zpětná klapka
Typ tukových filtrů : Hliníkový rám
Počet tukových filtrů : 1
Počet vrstev v tukovém filtru : 3

TECHNICKÁ DATA

Typ digestoře : Zkosený komínový
Třída účinnosti dynamiky proudění : A
Třída účinnosti osvětlení : B
Třída účinnosti filtrace tuků : E
Rozměry tukového filtru : 270 x 250 x 9 mm
Redukce odtahu
Počet osvětlení : 1
Počet motorů : 1
Vzdálenost od elektrické varné desky : 450 mm
Vzdálenost od plynové varné desky : 650 mm
Maximální výkon odtahu : 700 m³
Příkon : 165 W
Výkon osvětlení : 5 W
Výkon motoru : 160 W
Hladina akustického výkonu : 61 dB
Úroveň hluku při min. výkonu : 42 dB
Úroveň hluku při max. výkonu : 61 dB
Hlučnost max. v režimu Booster : 68 dB
Typ osvětlení : LED panel
Netto šířka : 600 mm
Netto hloubka : 471 mm
Netto výška min : 995 mm
Netto výška max : 1310 mm
Maximální průtok vzduchu : 670 m³/h
Odtah min. v běžném provozu : 200 m³/h
Odtah max. v běžném provozu : 480 m³/h
Odtah max. v režimu Booster : 670 m³/h
Průměr odtahu : 150 mm
Barva displeje : Červená
Energetická třída EL : A+